









剖面 A-A

比例 2 : 1










PIN	Function
1	EtherCAT_IN_TX_P
2	EtherCAT_IN_TX_N
3	EtherCAT_IN_RX_P
4	EtherCAT_IN_RX_N

局部视图 A


比例 2 : 1



Connect computer

局部视图 B


比例 2 : 1



PIN	Function
1	EtherCAT_OUT_TX_P
2	EtherCAT_OUT_TX_N
3	EtherCAT_OUT_RX_P
4	EtherCAT_OUT_RX_N

局部视图 C

比例 2 : 1




PIN	Function
1	Control 48V supply return
2	Control 48V supply return
3	Protective Earth
4	Control 48V supply
5	Control 48V supply

局部视图 D

比例 2 : 1

常规指标及参数（COMMON RATINGS & SPECFICATIONS）	
极数 Nnmber of poles	10
额定电压 Rated Voltage	48V
额定功率 Rated Power	400W
额定转速 Rated Speed	3000RPM
额定电流 Rated Current	11A
峰值电流 Peak Current	33A
额定转矩 Rated Torque	1.27 N.M
峰值转矩 Peak Torque	3.81 N.M
线电阻 Resistance line-line	0.28Ω
线电感 Inductance line-line	0.5mH
反电势常数 Voltage constant	8.5V/krpm
转矩常数 Torque constant	0.115Nm/A
转动惯量 Rotor moment of inertia	0.64kg.cm²



PIN	Function
1	Control 24V supply return
2	Opto-isolated digital input 1
3	Opto-isolated digital input 2
4	Opto-isolated digital input 3
5	Digital input return
6	Opto-isolated digital output 1
7	Opto-isolated digital output 2
8	Digital output return
9	Analog input 1
10	Analog input 1 complement
11	Control 24V supply
12	STO 1 opto-isolated input
13	STO 2 opto-isolated input
14	STO signal return
15	Not Connected

局部视图 E

比例 2 : 1

修订版本	序号	日期	变更记录	绘图人:	审核人:
A	0	2026/2/28	初版	TXI	SRU

注释：

ELIKO Technology
中国江苏省
常州经济开发区
五一路285号
12幢101-102室

本文件为Eliko Technology的财产，未经本公司事先授权，不得向第三方披露和/或复制。

材料:	估计质量:	一般公差:	表面粗糙度:
表面处理:	xx.xx 克	ISO 2768-mk	√Rax.x
表面光洁度:			

DIN ISO 13715

标题:	
文件编号:	MOTELI01211
零件编号:	FLXBL60-400-ELE-B-01

比例: 1:2	纸张尺寸: A3	图纸页数: 1/1	软件: Solidworks	版本: 2020